

## Declaración de Prestaciones

No. DOP\_LE7E01\_12209

**1. Código identificación del producto**

**Cerradura de embutir serie LE7E37xx**

**2. Nombre y dirección del fabricante**

Salto Systems S.L. (c/Arkotz, 9 - 20180 Oiartzun – Spain - CIF B20708517)

**3. Uso previsto**

Cerradura de embutir para puertas cortafuego

**4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:** Sistema 1

5. El organismo notificado 0432 MPA NRW R&I Certificación, S.L. realizó los test iniciales, inspección inicial de la fábrica y asesoramiento y aprobación continua del centro de producción, bajo Sistema 1 y emitió el certificado de conformidad 0432-CPR-00099-03.03

**6. Prestaciones declaradas**

Características esenciales*	Prestaciones		Especificaciones técnicas armonizadas
*Categoría de uso	3	Alta frecuencia de uso y probabilidad de mal uso	EN 12209: 2003 +/AC : 2005
*Durabilidad y carga sobre el picaporte	M	200.000 ciclos y 25N en picaporte	
*Masa de la puerta y fuerza de cierre	6	≥200 kg F cierre ≤50N	
*Aptitud para el uso en puertas cortafuego y/o estancas al humo	1	Apta para uso en puertas cortafuego y/o estancas al humos	
Seguridad	0	Sin requisitos de seguridad	
Resistencia a la corrosión y la temperatura	D	Alta resistencia a la corrosión, sin requisitos de temperatura	
Seguridad de bienes y resistencia al taladro	4	Alta seguridad y sin Resistencia al taladro	
Campo de aplicación	B	Cerradura embutida para puerta batiente	
Tipo maniobra de llave y bloqueo	B	Cerradura de cilindro, bloqueo automático	
Tipo maniobra nueca	2	Manilla sin muelle de retorno	
Identificación de la llave	0	Sin requisito	

**7. Las prestaciones del producto identificado en el punto 1, son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.**

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.



Oiartzun, 2016/02/04

Juan Imedio  
R&D Director