

Declaración de Prestaciones

No. DOP_LE7S01_179

1. Código identificación del producto

Cerradura de embutir serie LE7S05xx y LE7S15xx

2. Nombre y dirección del fabricante

Salto Systems S.L. (c/Arkotz, 9 - 20180 Oiartzun – Spain - CIF B20708517)

3. Uso previsto

Salidas de emergencia operadas por manilla para puertas en recorridos de evacuación

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: Sistema 1

5. El organismo notificado 1121 Exova (Ltd) realizó los test iniciales, inspección inicial de la fábrica y asesoramiento y aprobación continua del centro de producción, bajo Sistema 1 y emitió el certificado de conformidad 1121-CPR-ABB5019

6. Prestaciones declaradas

Características esenciales*	Prestaciones		Especificaciones técnicas armonizadas
*Categoría de uso	3	Alta frecuencia de uso y probabilidad de mal uso	EN 179: 2008
*Durabilidad	7	200.000 ciclos	
Masa de la puerta	6	≤200 kg	
*Aptitud para el uso en puertas cortafuego y/o estancas al humo	B	Apta para uso en puertas cortafuego y/o estancas al humos	
Seguridad de las personas	1		
Resistencia a la corrosión	3	Alta resistencia a la corrosión (96h)	
Seguridad de bienes	4	3000 N	
Proyección de la manilla	2	≤100 mm	
Tipo de maniobra	A	Salidas de emergencia con maniobra por manilla	
Campo de aplicación	B/D	Puerta de una hoja apertura interior / exterior	

7. Las prestaciones del producto identificado en el punto 1, son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.



Oiartzun, 2017/10/12

Juan Imedio
R&D Director