

## Declaración de Prestaciones

No. DOP\_LS5N01\_179

**1. Código identificación del producto**

**Cerradura de embutir serie LS5N04xx, LS5N05xx, LS5N15xx**

**2. Nombre y dirección del fabricante**

Salto Systems S.L. (c/Arkotz, 9 - 20180 Oiartzun – Spain - CIF B20708517)

**3. Uso previsto**

Salidas de emergencia operadas por manilla para puertas en recorridos de evacuación

**4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:** Sistema 1

5. El organismo notificado 1239 TECNALIA R&I Certificación, S.L. realizó los test iniciales, inspección inicial de la fábrica y asesoramiento y aprobación continua del centro de producción, bajo Sistema 1 y emitió el certificado de conformidad 1239/CPR/0815101

**6. Prestaciones declaradas**

Características esenciales*	Prestaciones		Especificaciones técnicas armonizadas
*Categoría de uso	3	Alta frecuencia de uso y probabilidad de mal uso	EN 179: 2008
*Durabilidad	7	200.000 ciclos	
Masa de la puerta	6	≤200 kg	
*Aptitud para el uso en puertas cortafuego y/o estancas al humo	B	Apta para uso en puertas cortafuego y/o estancas al humos	
Seguridad de las personas	1		
Resistencia a la corrosión	3	Alta resistencia a la corrosión (96h)	
Seguridad de bienes	3	2000 N	
Proyección de la manilla	2	≤100 mm	
Tipo de maniobra	A	Salidas de emergencia con maniobra por manilla	
Campo de aplicación	B/D	Puerta de una hoja apertura interior / exterior	

**7. Las prestaciones del producto identificado en el punto 1, son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.**

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.



Oiartzun, 2015/11/02

Juan Imedio  
R&D Director